

Engineering Service



DML 1200

La nuova serie del MiniLab digitale DML 1200 permette di lavorare con prestazioni all'avanguardia in modo facile e con risultati garantiti anche per i meno esperti nell'ambito digitale.

Il minilab DML 1200 è in grado di stampare tramite matrice LCD e sorgente luminosa a Led a 360 dpi fino al formato 15x21 cm, a 300 dpi fino al formato 20x30 cm e a 250 dpi fino al 30x45. La produttività tocca le 800 stampe/ora in formato 10x15.



DML 1200

Sistema di esposizione	Sorgente LED - Matrice LCD SONY LC1036BMT 1600x1200. Moltiplicatore di pixel e 3 Lenti Telecentriche
Formati	Formati standard da 9x13 a 30x45 più formato minialbum 30x45
Bande carta	89-102-127-152-178-203-230-254-279-305
Box carta	2 box carta installati con selezione automatica più terzo box in dotazione
Risoluzione	~ 360 dpi fino a 15 x 21 cm ~ 300 dpi fino a 20 x 30 cm ~ 250 dpi fino a 30 x 45 cm
Produttività	800 st/h 10x15 530st/h 13x18 500st/h 15x20 150st/h 20x30 150st/h 30x45
Scanner Film	Pakon F235 Plus con interfaccia software dedicata. 35mm e APS. Negativi e DGA. Colore, B/W, BW C/I. Rimozione graffi e polvere Digital ICE. 20 Film/h a massima risoluzione
Gestione colore	Due possibilità: Profilo ICC oppure profilo predefinito CJC system
Calibrazione	Tramite densitometro BARBERIS
Processo	RAM - 3minuti e 40 secondi dry to dry
Costruzione	Telaio modulare in acciaio inossidabile verniciato a polvere epossidica, vasche in PVC.
Capacità vasche	Sviluppo 11lt, Stanca 11lt, 3 x Stabilizzatore (7lt)
Forno	A lampade infrarossi più ventilazione con rulli in alluminio Teflonato
Rack di trasporto	A rulli con testate separabili. Sistema di pulizia automatico
Workstation esterna	Computer PC con CPU > 3GHz, 1GB Ram, HD 120GB
Media di acquisizione	CD-ROM, CD-R/RW, FD, SmartMedia, XD, CompactFlash, PC Card, Microdrive, MMC, Memory Stick, SD Card, Chioschi generici, Internet.
Monitor	17" LCD
Collegamento e alimentazione	Tramite Rete Ethernet 100. Alimentazione 220V 50Hz . Assorbimento 1,50w/h circa
Peso	290kg circa a secco
Spazio di installazione	1.6mq
Optional	Raccogliatore ordini con 10 alloggiamenti